












01 сентября 2015







Оборудование видеонаблюдения AVTECH







Модель	Фото	Описание	Цена без НДС	Цена с НДС
Аналоговые камеры видеонаблюдения AVTECH				
KPC136ZELT (AVTECH)		Телекамера цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь". 1/3" HR Color CCD, 560 ТВА 600 ТВА; мин. освещенность сцены: 0.1 Lux (F2.0) / 0 Lux (ИК вкл.); ИК подсветка до 15 м (21 IR LED), соотношение сигнал/шум более 48дБ (AGC выкл.); встроенный объектив f=3.6 мм (92.6°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления); 12V DC (270mA), 0.2 кг, в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, D60x90 мм, класс защиты IP67, -5°...+40° С.	600 000	720 000
KPC172ZE (AVTECH)		Телекамера цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь". 1/3" HR CCD, 560 ТВА 600 ТВА; мин. освещенность сцены: 0.1 Lux (F1.8); ИК подсветка до 15 м (12 IR LED), соотношение сигнал/шум более 48дБ (AGC выкл.); встроенный вариофокальный объектив f=3.8-9.5 мм (71.4° - 31.8°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления); 12V DC (220mA), 0.6 кг, в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, D97x152 мм, класс защиты IP66, -10°...+40° С.	710 000	852 000
KPC139ZEA (AVTECH)		Телекамера цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь". 1/3" HR Color CCD, 520 ТВА; мин. освещенность сцены: 0.1 Lux (F2.0) / 0 Lux (ИК вкл.); ИК подсветка до 25 м (35 IR LED), соотношение сигнал/шум более 48дБ (AGC выкл.); встроенный объектив f= 3.6 мм (92.6°) / 6 мм (54°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления); 12V DC (400mA), 0.4 кг, в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, D85x184 мм, класс защиты IP67, 0°...+40° С.	730 000	876 000
KPC148ZEA (AVTECH)		Телекамера цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь". 1/3" HR Color CCD, 520 ТВА; мин. освещенность сцены: 0.1 Lux (F2.0) / 0 Lux (ИК вкл.); ИК подсветка до 35 м (35 IR LED), соотношение сигнал/шум более 48дБ (AGC выкл.); встроенный объектив f= 6 мм (54°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления); 12V DC (400mA), 1 кг, в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, D90x218 мм, класс защиты IP67, 0°...+40° С.	930 000	1 116 000
KPC149ZH (AVTECH)		Телекамера цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь". 1/3" HR Color CCD, 520 ТВА; мин. освещенность сцены: 0.1 Lux (F2.0) / 0 Lux (ИК вкл.); ИК подсветка до 40 м (56 IR LED), соотношение сигнал/шум более 48дБ (AGC выкл.); встроенный объектив f= 6 мм (54°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления); 12V DC (590mA), 1.1 кг, в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, D116x282 мм, класс защиты IP67, 0°...+40° С.	990 000	1 188 000
Видеорегистраторы AVTECH (DVR)				
AVC704H (AVTECH)		Видеорегистратор цифровой 4-канальный, Real Time 960H / WD1, H.264. Вх. - 4x BNC; вых.: 1x HDMI (Full HD), 1x VGA (одновр. работа), 1x BNC (тревожный монитор); разрешение и скорость записи: 960H WD1 (960x576)/ 4CIF (704x576)/ 2CIF (704x288)/ CIF (352x288): 25 к/с на канал; детекция потери сигнала, детектор движения; аудио 4 канала вх./ 1 вых. (моно); 4 тревожных вх./ 1 вых., действия по тревоге (Push Video / FTP / E-Mail); PTZ Control; сеть 1x RJ45, Ethernet 10 / 100 Base-T; жесткий диск 1 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб), eSATA, 2x USB 2.0; 19V DC (макс. 42Вт), 375x61x281 мм.	1 900 000	2 280 000

KPD675HA (AVTECH)		Видеорегистратор цифровой 4-канальный, Real Time D1, H.264. Вх. - 4x BNC; вых.: 1x BNC, 1x HDMI / 1x VGA; разрешение и скорость записи: D1 (704x576) / 2CIF (704x288) / CIF (352x288): 25 к/с на канал; детекция потери сигнала, детектор движения; аудио 4 канала вх./ 1 вых. (моно); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (Push Video / FTP / E-Mail); PTZ Control; сеть 1x RJ45, Ethernet 10 / 100 Base-T; жесткий диск (1 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб), 2x USB 2.0; 19V DC, 343x59x223 мм.	1 920 000	2 304 000
AVC708H (AVTECH)		Видеорегистратор цифровой 16-канальный, Real Time 960H / WD1, H.264. Вх. - 16x BNC; вых.: 1x HDMI (Full HD), 1x VGA (одновр. работа), 1x BNC (тревожный монитор), 16 сквозных каналов (BNC); разрешение и скорость записи: 960H WD1 (960x576) / 4CIF (704x576) / 2CIF (704x288) / CIF (352x288): 25 к/с на канал; детекция потери сигнала, детектор движения; аудио 4 канала вх. / 2 вых. (моно); 16 тревожных вх./1 вых., действия по тревоге (Push Video / FTP / E-Mail); PTZ Control; сеть 1x RJ45, Ethernet 1000 Base-T; DVD-RW (опция), жесткий диск (2 HDD диска SATA 3.5" до 4Тб каждый), eSATA, 2x USB 2.0; 19V DC (макс. 64Вт), 432x90x326 мм.	5 780 000	6 936 000
IP камеры (сетевые) AVTECH / 1.3 Мп				
AVM302A (AVTECH)		IP камера мегапиксельная. 1/4" SONY CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); чувствительность 0.1 лк при F1.5; разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA, 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264/ MPEG4/ MJPEG, 3 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (53.7°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения (PIR-датчик); соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APY выкл.); Аудио: встроенный микрофон; 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A) / PoE (3.75 Вт), в комплекте кронштейн, 59x95x41 мм, 0°...+40° С.	1 920 000	2 304 000
AVM302BP (AVTECH)		Цвет. корпусная IP в/к 1.3 Мп (HD), ПЗС-матрица CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк / F 1.5, объектив f = 3.8 мм (53.7 град.(гориз.) / 34.1 град.(вертик.), AES), 1280 x 1024 / 5 кадров/с, встроенный ПИК-детектор движения 76 град. x 6 метров, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email, микрофон, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, кронштейн, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А (0.25А), 59 x 95 x 41 мм, 0 ~ 40 С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	2 400 000	2 880 000
AVM311 (AVTECH)		IP камера мегапиксельная купольная антивандальная. 1/4" SONY CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); чувствительность 1 лк при F1.5; разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA, 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264/ MPEG4/ MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (53.7°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APY выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A) / PoE (3 Вт), Ø102x48 мм, степень ударопрочности (IK08), 0°...+40° С.	2 030 000	2 436 000
AVM311AP 3.8 (AVTECH)		Цвет. купол. антивандальная мини IP в/к 1.3 Мп (HD), ПЗС-матрица CMOS 1/3" SONY HR, 0.1лк / F1.5, объектив f = 3.8 мм (50.0 град.(гориз.) / 80.4 град.(вертик.), AES), 1280 x 1024 / 30 кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK08, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А (0.21А), ф102 x 48 мм, 0 ~ 40 С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	2 140 000	2 568 000



<p>AVM311AP 2.8 (AVTECH)</p>		<p>Цвет. купол. антивандальная мини IP в/к 1.3 Мп (HD), ПЗС-матрица CMOS 1/3" SONY HR, 0.1лк / F2.0, объектив f = 2.8 мм (78.0 град.(гориз.) / 128 град.(вертик.), AES), 1280 x 1024 /30 кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK08, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А (0.21А), ф102 x 48 мм, 0 ~ 40 С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>2 330 000</p>	<p>2 796 000</p>
<p>AVM317B (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/4" SONY CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 10 м; разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA , 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (53.7°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: двусторонняя аудиосвязь (встроенные микрофон и динамик); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); 12V DC (1A)/ PoE, в комплекте кронштейн, 126x87x40 мм, 0°...+40° С.</p>	<p>2 160 000</p>	<p>2 592 000</p>
<p>AVM317ZB (AVTECH)</p>		<p>Цвет. корпусная IP ИК в/к "день-ночь" 1.3 Мп (HD), ПЗС-матрица CMOS 1/4" SONY HR, 0.1 лк / F1.5, объектив f = 3.8 мм (53.7° (гориз.) / 34.1° (вертик.), AES), 1280 x 1024 /5 кадров/с, ИК-подсветка до 10 м с мех. сдвиг. ИК-фильтром, H.264 / MPEG4 / MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, уведомления о тревоге по FTP / Email / SMS, микрофон+динамик (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, кронштейн, питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания = 5 В / 1 А в комплекте, 126 x 87 x 40 мм, 0° ~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>нет в наличии</p>	<p>нет в наличии</p>
<p>AVN305AP 3.8 (AVTECH)</p>		<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/3" SONY HR, 1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (64.5°(гориз.)/49.9°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настенный проф.кронштейн в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 5,5Вт или =12В/0,35А (4,5Вт), Ø59x173мм, IP66, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>2 220 000</p>	<p>2 664 000</p>
<p>AVN320P (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная купольная типа "шар". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" SONY CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); чувствительность 1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 20 м (технология Solid Light); разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA , 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264/ MPEG4/ MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (65.4°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); 12V DC (1A)/ PoE, Ø93x80 мм, класс защиты IP66, -20°...+40° С.</p>	<p>2 710 000</p>	<p>3 252 000</p>






<p>AVM328ZD (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" SONY CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); чувствительность 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 10 м; разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA , 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (65.4°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения (PIR-датчик); соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); Audio: встроенный микрофон, двусторонняя связь (вход / выход); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (6 Вт), Ø130x94 мм, 0°...+40° С.</p>	<p>2 400 000</p>	<p>2 880 000</p>
<p>AVM357A (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/4" SONY CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 20 м; разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA , 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (53.7°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); 12V DC (1A)/ PoE (7.1 Вт), в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, 150x85x184 мм, класс защиты IP67, -20°...+40° С.</p>	<p>нет в наличии</p>	<p>нет в наличии</p>
<p>AVM358 (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" SONY CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); мин. освещенность сцены: 1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 35 м (технология Solid Light); разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA , 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (65.4°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (9.8 Вт), в комплекте кронштейн со скрытой проводкой кабеля, класс защиты IP66, -20°...+50° С.</p>	<p>2 530 000</p>	<p>3 036 000</p>
<p>AVM359 (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/4" SONY H.R., 1.3 Megapixel (1280x1024); мин. освещенность сцены: 1 лк при F1.4, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 35 м (технология Solid Light); разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA , 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 видеопотока; встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм (66° - 16°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF; 12V DC (1.5A)/ PoE, в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, 85x150x183 мм, класс защиты IP66, -20°...+40° С.</p>	<p>4 510 000</p>	<p>5 412 000</p>
<p>AVM365ZA (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/4" SONY CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 25 м; разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA , 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (53.7°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); 12V DC (1.5A)/ PoE (12.5 Вт), в комплекте кронштейн со скрытой проводкой кабеля, 287x118x213 мм, класс защиты IP67, -20°...+50° С.</p>	<p>4 030 000</p>	<p>4 836 000</p>
<p>AVM365A (AVTECH)</p>		<p>Цвет. уличная IP ИК в/к "день-ночь" 1.3 Мп (HD), ПЗС-матрица CMOS 1/4" SONY HR, 0.1 лк / F1.5, объектив f = 3.8 мм (53.7° (гориз.) / 34.1° (вертик.), AES), 1280 x 1024 / 5 кадров/с, ИК-подсветка до 5 м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264 / MPEG4 / MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP / Email / SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1,5А,88 x 118 x13 мм, IP67, -20° ~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>нет в наличии</p>	<p>нет в наличии</p>
<p style="text-align: center;">IP камеры (сетевые) AVTECH / 2.0 Мп</p>				

AVM400B (AVTECH)		IP камера мегапиксельная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.9" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG; объектив (не входит в комплект): управление диафрагмой DC, крепление C/CS; AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); Аудио: двусторонняя связь (вход / выход), встроенный микрофон; 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE, 65x62x113 мм, 0°...+40° С.	2 510 000	3 012 000
AVM402 (AVTECH)		IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.9" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 15 м (технология Solid Light); разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (73.2°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон), детекция движения (PIR-датчик); соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); Аудио: двусторонняя связь (вход / выход); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (6.5 Вт), Ø130x94 мм, 0°...+40° С.	3 210 000	3 852 000
AVM403 (AVTECH)		IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.9" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.4, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 35 м (технология Solid Light); разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм (103° - 31°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (9 Вт), в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, 85x150x183 мм, класс защиты IP66, -25°...+50° С.	нет в наличии	нет в наличии
AVM411 (AVTECH)		IP камера мегапиксельная купольная антивандальная. 1/2.9" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 1 лк при F1.5; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (73.2°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (4.8 Вт), Ø102x48 мм, степень ударопрочности (IK08), 0°...+40° С.	2 800 000	3 360 000
AVM417ZA (AVTECH)		IP камера мегапиксельная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.9" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 10 м; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG; встроенный объектив f=3.8 мм (73.2°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); Аудио: двусторонняя аудиосвязь (встроенные микрофон и динамик); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); 12V DC (1A)/ PoE, в комплекте кронштейн, 126x87x40 мм, 0°...+40° С.	2 400 000	2 880 000
AVN420P (AVTECH)		Купольная цв. мини IP-видеокамера 2 Мп (HD), CMOS 1/2.9" SONY HR, 1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/47.4°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, адаптивная ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А, Ø93x80мм, IP66, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	2 620 000	3 144 000

<p>AVM420UP 2.8 (AVTECH)</p>		<p>Купольная цв. мини IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), CMOS 1/2.9" SONY HR, 1лк/F2.0, объектив f=2.8мм (110°(гориз.)/62°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, адаптивная ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/МJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/0,365А, Ø93x80мм, IP66, -20°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>2 800 000</p>	<p>3 360 000</p>	
<p>AVM428ZDP (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 10 м; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG; встроенный объектив f=3.8 мм (73.2°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения (PIR-датчик); соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: встроенный микрофон, двусторонняя связь (вход / выход); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (5.9 Вт), Ø130x94 мм, 0°...+40° С.</p>	<p>3 080 000</p>	<p>3 696 000</p>	
<p>AVM457A (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.9" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 20 м; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG; встроенный объектив f=3.8 мм (73.2°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); 12V DC (1A)/ PoE (7.1 Вт), в комплекте кронштейн и солнцезащитный козырек, 150x85x184 мм, класс защиты IP67, -20°...+40° С.</p>	<p>нет в наличии</p>	<p>нет в наличии</p>	
<p>AVM458CHP (AVTECH)</p>		<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/42.8°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка до 25-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/МJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, универсальный проф.кронштейн в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 20,8Вт или =12В/2А (17,7Вт), Ø77x158мм, IP66, встр.подогреватель -40°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>3 700 000</p>	<p>4 440 000</p>	
<p>AVM459CPH (AVTECH)</p>		<p>Цвет. уличная IP ИК в/к "день-ночь" 2 Мп (HD), ПЗС-матрица CMOS 1/2.9" SONY HR, 1лк/F1.4, вариообъектив f=2.8-12мм (103°-31°(гориз.)/54°-17°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка 25м-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/МJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af) 20,8Вт или =12В/2А (17,7Вт), Ø77x158мм, IP66, встр.подогреватель -40°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>4 420 000</p>	<p>5 304 000</p>	
IP камеры (сетевые) AVTECH / Миниатюрные (All In One)					
<p>AVN701EZ (AVTECH)</p>		<p>IP камера. 1/3" CMOS; мин. освещенность сцены: 0.25 лк при F2.0; разрешение: D1 (720x576) - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 видеопотока; встроенный объектив f=3.6 мм (69°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения (PIR-датчик); соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: встроенный микрофон; 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / Push Video); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно; 5V DC (0.5А), в комплекте кронштейн и адаптер питания, 59x95x41 мм, 0°...+40° С.</p>	<p>1 410 000</p>	<p>1 692 000</p>	








AVN803EZ (AVTECH)		IP камера мегапиксельная. 1/4" SONY H.R. CMOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5; разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с, 0.9 MP (1280x720) / HD (720p), 0.3 MP (640x480) / VGA , 0.1 MP (320x240) / QVGA - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (53.7°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения (PIR-датчик); соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: встроенный микрофон; 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / Push Video); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A), в комплекте кронштейн и адаптер питания, 59x95x41 мм, 0°...+40° С.	1 790 000	2 148 000
AVN80X (AVTECH)		IP камера мегапиксельная. 1/3" Live MOS, 1.3 Megapixel (1280x1024); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (подсветка вкл.); светодиодная подсветка белого света до 10 м; разрешение: 1.3 MP (1280x1024) / SXGA - 25 кадр/с; H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (65.4°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), детекция движения (PIR-датчик) и звука; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: встроенные микрофон и динамик; 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / Push Video); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно; слот для MicroSD карт памяти; 5V DC (2A), в комплекте кронштейн и адаптер питания, 59x95x43 мм, 0°...+40° С.	2 860 000	3 432 000
AVN815EZ (AVTECH)		Цвет. корпусная Wi-Fi PUSH VIDEO IP в/к "день-ночь" 1.3 Мп (HD), ПЗС-матрица 1/4" SONY HR CMOS, 0.1 лк (0лк) / F1.5, объектив f = 3.8 мм (53.7° (гориз.) / 34.1° (вертик.), AES), 1280 x 1024 /5 кадров/с, подсветка белым светодиодом до 10 м (1 Вт), встроенный ПИК-детектор движения 76° x 6 метров, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, EaZy Networking подключение, H.264 / MPEG4 / MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP / Email / Push Video, микрофон+динамик (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, кронштейн, адаптер питания = 12В / 1А в комплекте, 59 x 95(146) x 41 мм, 0° ~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTSP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	2 860 000	3 432 000
IP камеры (сетевые) AVTECH / 2.0 Мп Профессиональная серия				
AVM500 (AVTECH)		IP камера мегапиксельная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 1 лк при F1.5; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; объектив (не входит в комплект): управление диафрагмой DC, крепление C/CS; AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения, функция Privacy Mask; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: двусторонняя связь (вход / выход), встроенный микрофон; 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A) / PoE (4.5 Вт), 65x62x113 мм, 0°...+40° С.	3 570 000	4 284 000
AVM503 (AVTECH)		IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 15 м (технология Solid Light); разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (73.2°), моторизированное панорамирование на 316° (управление через NVR); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения (PIR-датчик); соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: двусторонняя связь (вход / выход); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF; слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A) / PoE (8.75 Вт), Ø130x94 мм, 0°...+40° С.	нет в наличии	нет в наличии
AVM511 (AVTECH)		IP камера мегапиксельная купольная антивандальная. 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 1 лк при F1.5; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (73.2°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения, функция Privacy Mask; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A) / PoE (4.5 Вт), Ø102x48 мм, степень ударопрочности (IK08), 0°...+40° С.	3 000 000	3 600 000

<p>AVM511P (AVTECH)</p>		<p>Цвет. купол. антивандальная WDR мини IP в/к Мп (HD), ПЗС-матрица CMOS 1/2.8" SONY HR, 1лк / F1.5, объектив f = 3.8 мм (73.2 град.(гориз.) / 42.8 град.(вертик.), AES), 1920x1080 / 30 кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK08, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, маскирование, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) 4,5Вт или =12В/1А (0.29А), Ø102 x 48 мм, 0 - 40 С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>3 590 000</p>	<p>4 308 000</p>
<p>AVM521A (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.5, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 15 м (технология Solid Light); разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив f=3.8 мм (73.2"); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения (PIR-датчик), функция Privacy Mask; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: двусторонняя связь (вход / выход); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (6 Вт), Ø130x94 мм, 0°...+40° С.</p>	<p>3 440 000</p>	<p>4 128 000</p>
<p>AVM521AP (AVTECH)</p>		<p>Цвет. купольная WDR IP ИК в/к "день-ночь" 2Мп (Full HD), ПЗС-матрица CMOS 1/2.8" SONY HD CMOS, 0.1 лк / F1.5, объектив f = 3.8 мм (73.2°(гориз.) / 42.8°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30 кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, интеллектуальная ИК-подсветка до 15 м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76°x5 метров, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358"), питание PoE (IEEE 802.3af) или = 12 В / 0,4 А, Ø130 x 91мм, 0° - 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>4 420 000</p>	<p>5 304 000</p>
<p>AVM532FP (AVTECH)</p>		<p>Уличная купольная антивандальная WDR цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, 1/2.8" SONY HD CMOS, 0.1лк/F1.4, вариообъектив f=2.8-12мм (103-31°(гориз.)/54-17°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK08, интеллектуальная ИК-подсветка до 20м...30м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358"), питание PoE (IEEE 802.3af) 11,8Вт или =12В/1А (9,5Вт), Ø140x98мм, IP66, -25°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>4 530 000</p>	<p>5 436 000</p>
<p>AVM542B (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная купольная антивандальная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.4, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка 30 - 50 м (технология Solid Light); разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм (103° - 31°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения, функция Privacy Mask; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: двусторонняя связь (вход / выход); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1.5A)/ PoE (12.5 Вт), Ø156x124 мм, IP66 / IK10, -25°...+50° С.</p>	<p>5 480 000</p>	<p>6 576 000</p>

<p>AVM543P (AVTECH)</p>		<p>Цвет. купол. антивандальная WDR IP видеокамера ИК "день-ночь" 2Мп (Full HD), ПЗС-матрица 1/2.8" SONY HD CMOS, 0.1 лк / F1.4, 0 Лк (F1.4; ИК вкл.) вариообъектив f =2.8 - 12 мм (103.4-31°(гориз.)/54.1-17°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30 кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK10, интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м...50 м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (358°/90°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af) 12.9Вт или = 12 В / 1,5 А (12,2Вт), Ø156x124 мм, IP66, -25°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>5 890 000</p>	<p>7 068 000</p>
<p>AVM552B (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.4, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 35 м (технология Solid Light); разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм (103° - 31°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения, функция Privacy Mask; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (10.5 Вт), в комплекте кронштейн со скрытой проводкой кабеля, Ø86x158 мм, класс защиты IP66, -25°...+50° С.</p>	<p>5 280 000</p>	<p>6 336 000</p>
<p>AVM552CP (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet". Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.4, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка до 35 м (технология Solid Light); разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм (103° - 31°); AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения, функция Privacy Mask; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (АРУ выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1A)/ PoE (10.5 Вт), в комплекте кронштейн со скрытой проводкой кабеля, Ø88x158 мм, класс защиты IP66, -25°...+50° С.</p>	<p>5 130 000</p>	<p>6 156 000</p>
<p>AVM552CHP (AVTECH)</p>		<p>Уличная WDR цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (HD) с ИК-подсветкой, 1/2.8" SONY CMOS image sensor, 0.1лк/F1.4, DSP процессор Sony Xarina™, вариообъектив f=2.8-12мм (103.-31°(гориз.)/54-17°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, интеллектуальная ИК-подсветка 25м-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, универсальный проф.кронштейн в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 19,5Вт или =12В/1,4А (16,6Вт), 152x85x151мм (Ø77мм), IP66, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>5 440 000</p>	<p>6 528 000</p>
<p>AVM553JHP (AVTECH)</p>		<p>Уличная WDR цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (HD) с ИК-подсветкой, 1/2.8" SONY CMOS image sensor, 0.1лк/F1.4, DSP процессор Sony Xarina™, вариообъектив f=2.8-12мм (103.-31°(гориз.)/54-17°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, интеллектуальная ИК-подсветка 25м-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, универсальный проф.кронштейн в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 19,5Вт или =12В/1,4А (16,6Вт), 152x85x151мм (Ø77мм), IP66, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>5 890 000</p>	<p>7 068 000</p>

<p>AVM561 (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная цилиндрическая "bullet" со встроенным трансфокатором. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F2.0, 0 лк (ИК вкл.); ИК подсветка 40-60 м (технология Solid Light); разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив-трансфокатор x10 (6-60 мм) с автофокусировкой; AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); 12V DC (1.5A)/ PoE (11.3 Вт), в комплекте кронштейн со скрытой проводкой кабеля, 287x118x213 мм, класс защиты IP67, -25°...+50° С.</p>	<p>6 490 000</p>	<p>7 788 000</p>
<p>AVM561HP (AVTECH)</p>		<p>Цвет. уличная IP ИК в/к "день-ночь" Мп (Full HD), ПЗС-матрица 1/2.9" SONY HD CMOS, 0.1 лк / F2.0, 10X ZOOM управляемый варнообъектив (трансфокатор) f=6-60мм (47.3-5.3(гориз.)/27.5-3.0°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, интеллектуальная ИК-подсветка 40м-60м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12 В / 1,5 А, 87x118x213 мм (Ø95мм), IP67, встр. подогреватель -40°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16 каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>8 860 000</p>	<p>10 632 000</p>
<p>AVM571 (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная купольная поворотная (PTZ). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F2.0; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив-трансфокатор x10 (6.0-60 мм); 360° вращение по горизонтали и 0 - 90° по вертикали, скорость вращения: 120° в сек. (по горизонтали) / 90° в сек. (по вертикали), 16 предустановок; AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); 12V DC (1A)/ PoE (11.3 Вт), Ø147x206 мм (без кронштейна), класс защиты IP67, -25°...+50° С.</p>	<p>12 330 000</p>	<p>14 796 000</p>
<p>A1322Z(S) (AVTECH)</p>		<p>Кронштейн настенный для крепления купольной PTZ видеокамеры AVM571.</p>	<p>660 000</p>	<p>792 000</p>
<p>AVM583 (AVTECH)</p>		<p>IP камера мегапиксельная купольная поворотная (PTZ). 1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Megapixel (1920x1080); мин. освещенность сцены: 0.1 лк при F1.6; разрешение: 2.1 MP (1920x1080) / Full HD (1080p) - 25 кадр/с; H.264 / MJPEG, 4 видеопотока; встроенный объектив-трансфокатор x20 (4.7-94 мм) с автофокусировкой; 360° непрерывное вращение по горизонтали и 180° по вертикали, скорость вращения: 180° в сек. (по горизонтали) / 100° в сек. (по вертикали), 16 предустановок, Auto Tracking; AES, Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), WDR (расширенный динамический диапазон), детекция движения; соотношение сигнал/шум более 48 дБ (APU выкл.); Аудио: двусторонняя связь (вход / выход); 1 тревожный вх./1 вых., действия по тревоге (FTP / E-Mail / SMS); сеть: 1x RJ45 (10/100 Based-T Ethernet), до 10 сетевых пользователей одновременно, поддержка ONVIF (Profile S); слот для MicroSD карт памяти (до 64GB); 12V DC (1.5A)/ PoE (11.5 Вт), Ø220x300 мм (без кронштейна), класс защиты IP66, -25°...+50° С.</p>	<p>18 990 000</p>	<p>22 788 000</p>
<p>PBRK (AVTECH)</p>		<p>Кронштейн настенный для крепления купольной PTZ видеокамеры AVM583.</p>	<p>1 740 000</p>	<p>2 088 000</p>
<p>AP583 (AVTECH)</p>		<p>Термокожух для уличной установки купольной PTZ видеокамеры AVM583.</p>	<p>3 570 000</p>	<p>4 284 000</p>

<p>AVZ592 (AVTECH)</p>		<p>Уличная WDR купольная высокоскоростная поворотная цв. IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), 1/2.8" Sony HD CMOS, 0.1лк/F2.0, 20X оптический ZOOM (скорость 3сек), объектив f=4.7-94мм (3.4°-60.8°(гориз.)),Auto Tracking, 1920x1080 / 30кадров/с, поворот 360° (100°/сек), наклон 180° (100°/сек), 16предустановок, 4группы, автопанорамирование, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, BLC(вкл./выкл.) AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настенный кронштейн в комплекте, питание 24В/1,5А (адаптера нет в комплекте), Ø228x340мм, 6,9 кг, IP66, -25°-50°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP . Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>22 220 000</p>	<p>26 664 000</p>
IP Видеорегистраторы AVTECH (NVR)				
<p>AVH0401 (AVTECH)</p>		<p>IP видеорегистратор (NVR) со встроенным PoE коммутатором (4 порта с PoE). 4 канала (IP), RealTime 1.3 Megapixel (1280x1024), H.264. Видеовыход: 1x HDMI (1920x1080); разрешение и скорость записи: 1.3 MP (1280x1024) - 100 кадр/с, до 32 Мбит/сек; Аудио: 4x (с IP-камеры) вх.; сеть: 1x 1000Mbps (WAN) + 4x 10/100Mbps с PoE; жесткий диск (1 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб), 1x eSATA, 2x USB; 48V DC (адаптер в комплекте), 345x225x68 мм.</p>	<p>2 730 000</p>	<p>3 276 000</p>
<p>AVH304A (AVTECH)</p>		<p>IP видеорегистратор (NVR) со встроенным PoE коммутатором (4 порта с PoE). 4 канала (IP), RealTime 1.3 Megapixel (1280x1024), H.264. Видеовыход: 1x HDMI (1920x1080); разрешение и скорость записи: 1.3 MP (1280x1024) - 100 кадр/с, до 32 Мбит/сек; Аудио: 4x (с IP-камеры) вх.; действия по тревоге (Push Video / E-Mail); сеть: 1x 1000Mbps (WAN) + 4x 10/100Mbps с PoE; жесткий диск (1 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб), 1x eSATA, 2x USB; 48V DC, 345x225x68 мм.</p>	<p>3 850 000</p>	<p>4 620 000</p>
<p>AVH304 (AVTECH)</p>		<p>4-канальный PUSH VIDEO мегапиксельный Real-Time 1Мп IP-видеорегистратор (NVR) со встроенным 4 кан. PoE+ коммутатором и с поддержкой 4 кан. аудио от микрофонов встраиваемых в IP-камеры, пентаплекс, Real-Time отображение/запись 120 к/сек с разрешением 1.3 Мп 1280x1024 (обработка 32 Мбит/сек), поддержка записи Мп IP-видеокамер, H.264, до 1 HDD SATA до 4000 Гб (поставляется без HDD), eSATA для подключения дискового массива, выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио),*USB (мышь и Flash), сетевые карты: 4 LAN 100 Мбит/с (встр.4-кан.коммутатор с PoE+, 30 Вт на канал, 120 Вт), WAN (Internet): 1000 Мбит/с, в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, интеле. детектор движения, запись предтревоги, передача трев. сообщения PUSH VIDEO/Push Message, тип записи: ручн. / по дет. движ. по кажд. каналу / по внешн.датчику / по расписанию, копия архива: USB Flash или по сети.</p>	<p>4 820 000</p>	<p>5 784 000</p>
<p>AVH800A6 (AVTECH)</p>		<p>IP видеорегистратор (NVR). 6 каналов (IP), макс. разрешение 2.1 Megapixel (1920x1080), H.264. Видеовыход: 1x HDMI (1920x1080); разрешение и скорость записи: 2.1 MP (1920x1080)/ Full HD (1080p) - 75 кадр/с, HD 720p (1280x720) - 150 кадр/с, до 32 Мбит/сек; Аудио: 6x (с IP-камеры) вх., / 1x вых.; действия по тревоге (Push Message / Push Video); сеть: 1x 10/100Mbps (WAN) + 1x 1000Mbps (LAN); жесткий диск (1 HDD диск SATA 2.5 / 3.5" до 4Тб), 1x eSATA, 2x USB; 12V DC (адаптер в комплекте), 197x36x197 мм.</p>	<p>нет в наличии</p>	<p>нет в наличии</p>
<p>AVH308EA (AVTECH)</p>		<p>IP видеорегистратор (NVR) со встроенным PoE коммутатором (8 портов с PoE). 8 каналов (IP), макс. разрешение 2.1 Megapixel (1920x1080), H.264. Видеовыход: 1x HDMI (1920x1080); разрешение и скорость записи: 2.1 MP (1920x1080)/ Full HD (1080p) - 100 кадр/с, HD 720p (1280x720) - 200 кадр/с, до 48 Мбит/сек; Аудио: 8x (с IP-камеры) вх., компрессия G.711; действия по тревоге (Push Video / E-Mail); сеть: 1x 1000Mbps (WAN) + 8x 100Mbps с PoE , до 10 сетевых пользователей одновременно; жесткий диск (1 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб), 1x eSATA, 2x USB; 48V DC (адаптер в комплекте), 345x225x69 мм.</p>	<p>4 580 000</p>	<p>5 496 000</p>

AVH0408P (AVTECH)		8-канальный 2мегапиксельный IP-видеореги­стратор (NVR) со встроенным 8кан. PoE-коммутатором с поддержкой 8кан.аудио от микрофонов в­стр. в IP-камеры, пентаплекс. Отображение/запись: 8кан.режим до 120к/сек с разрешением 2 Мп 1920x1080 (обработка до 48Мб/сек, ручное и динамическое распределение), воспроизведение 4 канала одновременно, H.264, до 2 HDD SATA до 4000Гб (поставляется без HDD), eSATA, RS-485, выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио), 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: 8LAN 100Мбит/с (встр.8-кан.коммутатор с PoE, 14Вт на канал), WAN (internet): 1000Мбит/с, аудио вых., в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, интелл.детектор движения, запись предтревовги, передача трев.сообщения Push Video/Push Status/Video Mail/Message Mail, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию, копия архива: USB flash или по сети, автонастройка IP-камер AVTEch по технологии Plug-and-Play за неск.секунд, 432x90x326мм, питание: адаптер =48В/2,7А в комплекте (12.6Вт без учета HDD и без питание PoE камер), 10°C ~ 40°C, 375x68x265мм. Совместим с IP-камерами других производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Samsung, Panasonic, Sony, ACTi, 3Svision, Dahua, Brickcom, Sunell, Zavio и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. До 5пользователей одновременно. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7. Мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер).	7 390 000	8 868 000
AVH315 (AVTECH)		IP видеореги­стратор (NVR). 16 каналов (IP), H.264. Видеовыход: 1x HDMI (1920x1080); разрешение и скорость записи: HD 720p (1280x720) - 200 кадр/с, до 48 Мбит/сек; Аудио: 16x (с IP-камеры) вх., / 1x вых., компрессия G.711; действия по тревоге (Push Status / E-Mail); сеть: 1x 10/100Mbps (WAN) + 1x 1000Mbps (LAN), до 5 сетевых пользователей одновременно; жесткий диск (2 HDD диска SATA 3.5", до 4Тб каждый), 1x eSATA, 2x USB; 12V DC, 375x265x68 мм.	5 440 000	6 528 000
AVH316 (AVTECH)		IP видеореги­стратор (NVR). 16 каналов (IP), макс. разрешение 2.1 Megapixel (1920x1080), H.264. Видеовыход: 1x HDMI (1920x1080), 1x VGA; разрешение и скорость записи: 2.1 MP (1920x1080)/ Full HD (1080p) - 100 кадр/с, HD 720p (1280x720) - 200 кадр/с, до 48 Мбит/сек; Аудио: 16x (с IP-камеры) вх., / 1x вых., компрессия G.711; действия по тревоге (Push Status / E-Mail); сеть: 1x 10/100Mbps (WAN) + 1x 1000Mbps (LAN); жесткий диск (2 HDD диска SATA 3.5", до 4Тб каждый), 1x eSATA, 2x USB 2.0; 12V DC, 375x265x68 мм.	5 870 000	7 044 000
AVH516A (AVTECH)		IP видеореги­стратор (NVR). 16 каналов (IP), RealTime 2.1 Megapixel (1920x1080), H.264. Видеовыход: 1x HDMI (1920x1080); разрешение и скорость записи: 2.1 MP (1920x1080)/ Full HD (1080p) - 400 кадр/с, до 120 Мбит/сек; Аудио: 16x (с IP-камеры) вх., / 1x вых., компрессия G.711; действия по тревоге (Push Status / E-Mail); RS-485;сеть: 1x 1000Mbps (WAN) + 1x 1000Mbps (LAN), до 10 сетевых пользователей одновременно, Multicast; жесткий диск (3 HDD диска SATA 3.5", до 4Тб каждый), 1x eSATA, 2x USB 2.0; 19V DC (адаптер в комплекте), 432x90x326 мм.	17 130 000	20 556 000
Готовые комплекты IP видеонаблюдения AVTECH				
AVH0401 kit (AVTECH)		Готовый комплект IP видеонаблюдения с 2-мя видеокамерами (NVR AVH0401 + AVM311 + AVM302).	6 780 000	8 136 000
Аксессуары AVTECH				
AVM542-ВКТ(А)-1 (AVTECH)		Кронштейн настенный для крепления купольной видеокамеры AVM542 в помещениях или на улице, внутренний канал для прокладки кабелей, длина вылета 310 мм, металл (верхняя крышка пластик).	580 000	696 000
AVM542-ВКТ(В) (AVTECH)		Кронштейн настенный для крепления купольных видеокамер AVM521A, AVM532 и AVM542 в помещениях или на улице, внутренний канал для прокладки кабелей, Ø171мм, металл (верхняя крышка пластик).	380 000	456 000
Компания "ПадВокам"			www.PadVokam.by	

Кликнув на изображение оборудования Вы перейдете к более подробному описанию на нашем сайте.