

## **S-520**

## Цифровое переговорное устройство клиент-кассир с функциями громкого оповещения, вызова и режимом «симплекс»

- Идеальное решение для касс с повышенным уровнем шума, где может понадобиться система громкого оповещения
- Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
- 100% Совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
- Автоматическое отключение связи с клиентом на время нажатия кнопки «TALK»
- Удобное сенсорное управление
- Линейный выход для записи разговоров
- Ветровая защита микрофона кассира
- Антивандальная панель клиента
- Высокий уровень громкости панели клиента
- Угловое крепление панели клиента

Идеальное решение для применения на A3C с повышенным уровнем шума.

Пульт снабжен режимом «симплекс», функцией громкого оповещения и вызовом кассира при помощи кнопки на панели клиента.

Функция вызова очень актуальна на АЗС, где кассир может ненадолго отлучаться.

## Комплект поставки

- Пульт кассира
- Панель клиента
- Уголок для крепления панели
- Крепеж для панели
- Соединительный кабель
- Блок питания
- Инструкция



Полоса пропускания	1008200 Гц
Линия связи	4 проводная
Дальность линии связи	до 300 метров
Тип кнопок	сенсорные
Мощность пульта кассира	1 Вт
Мощность панели клиента	1.5 Вт
Громкость пульта кассира	89 дБ
Громкость панели клиента	78 дБ
Уровень сигнала громкой связи	1 Вольт
Ветровая защита	акустический поролон
Материал корпуса пульта кассира	тактильный пластик
Питание	12 Вольт
Потребление в дежурном режиме	до 40 мА
Потребление в рабочем режиме	до 280 мА
Диапазон рабочих температур панели клиента	-40+50° C
Габариты пульта кассира	120x140x40 mm
Габариты панели абонента	45x110x20 mm
Вес устройства в упаковке	910 гр